

- Cast iron door
- Controlled-combustion stove recommended for areas of 500 to 1,200 ft² (47 to 112 m²)
- Firebox lined with refractory bricks
- Stainless steel baffle


- *Porte en fonte*
- *Poêle à combustion contrôlée pour une surface recommandée de 500 à 1 200 pi² (46 à 112 m²)*
- *Chambre de combustion recouverte de briques réfractaires*
- *Coupe-feu en acier inoxydable*



OPTIONS :

- Blower / Ventilateur
- Thermodisc / Thermodisque

NORDIC



WOOD/BOIS



By / Par : **SBI**

Technical data

Fiche technique

Nordic / Nordie

| | |
|---|---|
| Recommended surface / Surface recommandée : | 500 to 1,200 ft ² (46 to 112 m ²) / 500 à 1 200 pi ² (46 à 112 m ²) |
| Combustible type / Type de combustible: | Wood / Bois |
| Heating capacity / Capacité | 30,000 BTU /h (8.8 kWh) / 30 000 BTU /h (8,8 kWh) |
| Color / Couleur : | Metallic charcoal / Fusain métallique |
| Exterior dimensions (in/mm) / Dimensions extérieures (po/mm) : | |
| Width / Largeur : | 18" (457 mm) |
| Depth / Profondeur : | 25" (635 mm) |
| Height / Hauteur : | 27 3/4" (705 mm) |
| Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation : | 6" (152 mm) |
| Chimney type / Type de cheminée : | 2,100 °F / 650 °C |
| Minimum chimney height (ft/mm) Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) : | 12' (3.66 m) / 12' (3,66 m) |
| Firebox dimensions (in/mm) / Dimensions de la chambre de combustion (po/mm): | |
| Width / Largeur : | 13 1/2" (343 mm) |
| Depth / Profondeur : | 17 1/4" (438 mm) |
| Log loading over / Chauffe sur la : | Depth / Profondeur |
| Maximum log length (in/mm) / Longueur maximale des bûches (po/mm): | 16" (406 mm) |
| Door opening dimensions (in/mm) / Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) : | |
| Width / Largeur : | 11 1/4" (286 mm) |
| Height / Hauteur : | 10" (254 mm) |
| Door type / Type de porte : | Cast iron / Fonte |
| Weight / Poids : | 190 lbs (86 kg) |
| Limited warranty / Garantie limitée : | Lifetime / À vie |
| Clearances to combustible materials : Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil : | |
| Back / Arrière : | 16" (406 mm) |
| Sides / Côtés : | 16" (406 mm) |
| Corners / Coins : | 16" (406 mm) |
| Height / Hauteur : | 7' (2.13m) from hearth pad to ceiling / de la protection de plancher au plafond |

Options :

- 1 Ultra quiet crossflow blower with variable speed control for integrated hot-air vent
Ventilateur tangentiel ultra-silencieux à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré
- 2 Blower thermodisc kit
Thermodisque de ventilateur



AC02050



Refer to owner's manual.
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



Consultez le manuel du propriétaire. Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2.



BY/PAR: **SBI**

1700, Léon-Harmel
Québec (Québec) G1N 4R9
Tél. : (418) 527-3060
Fax : (418) 527-4311
www.drolet.ca
info@drolet.ca